

AUTOMATISCHE SCHLAUCHAUFROLLER INKL. SCS

Für Druckluft bis 15 bar. Arbeiten unter Ausnutzung der Federkraft. Beim Abziehen des Schlauches besteht eine Mehrfacharretierung pro Umdrehung, so dass mit dem Schlauch zugentlastet gearbeitet werden kann. Durch einen Zug am Schlauch kann mittels Federkraft der komplette Schlauch wieder aufgerollt werden. Die Aufroller können je nach Einsatzzweck an Wand, Decke, Boden als auch an Maschinen sowie an Fahrzeugen mittels Schrauben einfach montiert werden.

Info:

- **Inkl. Safety Control System**
- Automatischer Schlauchaufroller aus **Aluminiumguss**
- Auslaufbügel, schwenkbar
- Wartungsfrei
- Inkl. PVC-Schlauch und Stopper
- Axial-Drehgelenk, G 3/8 " AG / IG, max. 15 bar

Patent pending RAPID-
SCS[®]
Safety Control System



772 7005

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Abmessung L x B x H mm
772 7005	Schlauchaufroller inkl. SCS	10 m / DN 10 /	355 x 155 x 325
772 7020	Schlauchaufroller inkl. SCS	15 m / DN 10 /	410 x 140 x 370
772 7040	Schlauchaufroller inkl. SCS	8 m / DN 8	...
772 7045	Schlauchaufroller inkl. SCS	12 m / DN 8	...