

SCHLAUCH- KABELAUFROLLER STAHLGRUBER EDITION

Ausführung 230 V

- Mit Federautomatik und Schleifring
- Arretierung abschaltbar
- Wartungsfrei
- Inkl. schwenkbare Wandplatte
- Überhitzungsschutz
- Kabel H05VV-F3G 1,5
- Schutzart der Kabeltrommel IP 24
- Max. Belastung aufgerollt 800 W, abgerollt 2000 W
- Mit Schukostecker und Schukokupplung 230 V
- Kabellänge: 10 Meter

Für: Luft

Die automatischen Schlauchaufroller mit Mehrfacharretierung und Federrückzug bieten für Ihren Arbeitsplatz die ideale Lösung. Sie schaffen Ordnung und Sauberkeit und sorgen zusätzlich für eine zeitgemäße Energieversorgung.

Info:

- Automatischer Schlauchaufroller in einer geschlossenen Kunststoffausführung
- Optimiertes Auslaufenfenster
- Arretierung abschaltbar
- Wartungsfrei
- Inkl. Schlauch und Stopper
- Inkl. schwenkbare Wandplatte
- Druck max. 10 bar
- Schlauchlänge: 8 Meter



772 6050



772 6060

Technische Daten:

Farbe	Rot	Rot
Ausführung	10 m Kabel	8 m / DN 8 /
Abmessung L x B x H mm	310 x 170 x 310	325 x 185 x 275
Anschluss V	230	-----

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

772 6050 Kabelaufroller 230 V

772 6060 Automatischer Schlauchaufroller Rot

772 6849 Doppelhalter