

### SLIFT MAESTRO FAHRFLÄCHENBÜHNE



#### 734 4079 Hebebühne mit Radfreiheber Maestro M35-44S


Beschreibung Fahrfläche: Biege-Kant-Fahrfläche 4.400 mm, Montage bodenauflegend mit Auffahrrampen 1000 mm, Größe der Schiebeplatte (LxB): 450 x 605 mm, Maße Auflageplatte: 1.400/2.100 x 605 mm, Fahrfläche pulverbeschichtet blau RAL 5015.

#### Radfreiheber für M35-44S mit Schwenkarmbrücke,

Traglast 3,2 t, Schwenkarme m. doppelt teleskopierbaren Tragarmen (3-teilig), Auszugsbereich: 560 x 1.140 mm, automatische Tragarmarretierung, Unterschwenkhöhe der Tragarme: 77, 89, 101 mm, Verstellbereich Aufnahmeteller: 75 - 106 mm, Stecksystem mit Aufnahmeteller-Erhöhung 50 mm, Schwenkarme verzinkt, Tragarmtraverse blau RAL 5015.

#### Beschreibung Hubeinheit:

Hubsystem "Stempel in Stempel", außenliegende Zahnstangen aus nichtrostendem V-2A-Stahl, Schmutzabweisende, überhöhte Zahnstangenmanschette, Notablassrichtung, Unteröl-Elektromotor, EG-Konformitätserklärung CE.



734 4079

#### Technische Daten:

Typ	Maestro M35-44S
Traglast kg	3.500
Hubhöhe mm	2.000
Fahrbahnlänge mm	4.400
Gesamtbreite mm	2.038
Auffahrrampe mm	1.000
Stempelabstand mm	1.350
Einbautiefe mm	2.390
Stempel Ø mm	125
Zahnstangen Ø mm	40
Tragkraft Radfreiheber kg	3.200
Radfreiheber Stempel Ø mm	90
Hubhöhe Radfreiheber mm	600
Anschluss V	400
Hydraulikölmenge l	108

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
734 4079	Slift Maestro M35-44S m. Radfreiheb. Schwenkarm	Maestro M35-44S