

AUTOMATISCHER SCHLAUCHAUFROLLER GESCHLOSSENE AUSFÜHRUNG BR 4 AUS ALUMINIUMGUSS

Für Druckluft

Für Druckluft bis 15 bar. Arbeiten unter Ausnutzung der Federkraft. Beim Abziehen des Schlauches besteht eine Mehrfacharretierung pro Umdrehung, so dass mit dem Schlauch zugentlastet gearbeitet werden kann. Durch einen Zug am Schlauch kann mittels Federkraft der komplette Schlauch wieder aufgerollt werden. Die Aufroller können je nach Einsatzzweck an Wand, Decke, Boden als auch an Maschinen sowie an Fahrzeugen mittels Schrauben einfach montiert werden.

Info:

- Automatischer Schlauchaufroller aus **Aluminiumguss und verzinktem Stahlblech**
- Verkleidung aus stoßfestem Kunststoff
- Auslauffenster mit Kunststoffrollen
- Wartungsfrei
- Inkl. PVC-Schlauch und Stopper
- Axial-Drehgelenk, G 3/8 " AG / IG, max. 15 bar



772 6851



772 6844

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Abmessung L x B x H mm
772 6851	Schlauchaufroller geschlossen	10 m / DN 10 /	350 x 140 x 320
772 6868	Schlauchaufroller geschlossen	20 m / DN 10 /	410 x 140 x 370
772 6844	Wandplatte	schwenkbar	...